

# TDS TECHNISCHES DATENBLATT

## MST 719-750 - Finixa Abdeckband 120°

# **Produktbeschreibung**

Wasserdichtes, grünes Abdeckband. silikonfrei

#### **Produktdaten**

Rückseite: 63 g/m2 wasserdichtes getränktes Krepppapier

Klebemittel: trockener naturkautschukbasiert

Gesamtdicke 0.130mm
Haftung auf Stahl 4.8 N/25mm
Zugfestigkeit 90 N/25mm

Bruchdehnung 8 %

Temperaturbeständigkeit 120 °C (30 min)

### **Anwendung**

Wasserdichtes Abdeckband, das weltweit verwendet wird für Autoreparaturen, für Wandmalerei auf Baustellen und für industrielle Verwendung.

Features	Vorteile
Lösemittelbasiertes Klebemittel aus Trockenem Naturgummi	<ul> <li>Gute Haftung auch auf unebene Flächen</li> <li>Hitzebeständig bis 120°C ( 30 Minuten )</li> <li>Leichte Entfernung ohne Klebstoffreste bei Entfernung, wenn die Farbe trocken ist.</li> </ul>
Wasserdichte Rückseite aus getränktem Papier	<ul> <li>Anpassbar an den meisten geformten Oberflächen</li> <li>Sehr widerstandsfähig gegenüber Wasser und Feuchtigkeit</li> <li>Kompatibel mit den gängigsten Lacken und Farben</li> <li>Abnehmbar ohne zu brechen</li> <li>Von Hand reissbar</li> </ul>

## **Produkthaltbarkeit und Lagerung**

Das Produkt wird gelagert bei 23°C/50% relative Luftfeuchtigkeit, und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt wird.

Haltbarkeit: 2 Jahre

Obere Produktinformation ist gegeben nach bestem Wissen, aber der Verbraucher muss sich vergewissen ob das Produkt geeignet ist für seinen Anwendungszweck. Die angegebenen Werte sind Mittelwerte und dürfen nicht gesehen werden wie Maximum- oder Minimumwerte für spezifische Anwendungen. Chemicar Europe kann nicht verantwortlich gestellt werden für Produktfehlschlagung wenn nicht völlig ausgetestet. Der Kunde soll selbst die Eignung für seinen eigenen Anwendungszweck entscheiden.

T.: +32 3 234 87 80

F.: +32 3 234 87 89

info@chemicar.eu

www.chemicar.eu